

# たすかる



斜面草刈りに  
**たすかる**  
機能!



／ 使いやすさを追求した ／  
**らくらく斜面草刈機**



軽量ボディで  
**スムーズ操作**

安心機能で  
**スムーズ操作**

スパイク車輪で  
**抜群の安定性と走破性**

# 4つのたすかる機能で快適に斜面草刈り。

**ISEKI** 自走斜面草刈機

## たすかる

高い操作性と安全性を叶えた、  
軽量ボディの「たすかる」。

### たすかる機能1

燃費向上(当社比)




エコでクリーンな国内排ガス  
2次規制適応エンジンを採用。  
燃費が向上しました。

ハンドル  
伸縮幅  
**450  
mm**

### たすかる機能2

かんたん角度調整



スライド固定式  
ハンドルを採用。  
かんたんにしっかり  
ハンドルの角度  
調整ができます。

### たすかる機能3

高耐久性・作業範囲の拡大



「防水・強化ミッションケース」  
により、優れた耐久性を実現  
し作業範囲を大幅にアップ。

### たすかる機能4

快適作業



飛散防止ゴムを二重構造にす  
ることで耐久性が向上。草の飛  
び跳ねも大幅に軽減しました。

希望小売価格

**¥249,700** (税込)

【斜面草刈機たすかる仕様諸元】

RK556M			
全長(mm)	960	車輪	大径幅広スパイクタイヤ
全幅(mm)	555	走行変速段数(段)	前進 2段
全高(mm)	1405~1825	走行速度(km/h)	(1速) 1.0 (2速) 1.8
機体重量(kg)	37	平面作業能力(反/時間)	0.5~0.9
エンジン型式名	TLE48-FD(三菱)	ハンドル伸縮長さ(mm)	450
最大出力(kw(PS)・rpm)	1.8{2.45}・7500(回転リミッタ付)	斜面刈長さ(mm)	(畦の上になつて) 1700
使用燃料	50:1混合ガソリン	斜面適応角度(度)	0~45
刈幅(mm)	500	刈刃形状	バーナイフ(φ255)・高耐久刃
刈高(mm)	35・45・55・65(4段)	刈刃枚数	4枚
ハンドル調整	上下7段・左右11段	適応草丈(mm)	約700まで

かんたん操作で  
とっても  
使いやすい!



●適応草丈、斜面適応角度及び性能率は、草や作業  
場所の条件により異なります。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の  
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に  
適合していることを示しています。



### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 **ISEKI アグリ**

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951  
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170  
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682  
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131  
 中四国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL.(082)434-7161  
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888



詳しくは  
WEBで

ISEKIアグリ

検索

<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからも  
ご覧いただけます!



※本仕様は予告なく変更することがあります。このチラシ及び価格(消費税10%含む)は、2019年11月現在のものです。

P/N 9068A-20 2019.11