

ニューエース

NEW ACE

野菜づくりのエース!

本格作業もラクラクこなす!



New

NR707NF

NR604R

New

仕様諸元

名称		ニューエース					
型式		NR604R	NR604W	NR704R	NR607N	NR707NF	
機体寸法	全長(mm)	1400		1500	1450		
	全幅(mm)	560		655	560		
	全高(mm)	730		740	740		
	機体質量(重量)(kg)	97	86	97	78		
型式名		三菱 GB181PN-300		三菱 GB221PN-349	三菱 GB181PN-300	三菱 GB221PN-349	
エンジン	種類	OHVガソリンエンジン					
	総排気量(cc)	181		215	181	215	
	出力/回転速度(KW(PS)/rpm)	4.6{6.3}/4000		5.1{7.0}/4000	4.6{6.3}/4000	5.1{7.0}/4000	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量(l)	3.0					
	始動方式	リコイル式					
走行部	車輪	タイヤ3.50-6		タイヤ3.50-7	ゴム付鉄車輪(φ350)		
	車幅{外幅}(mm)	284~483(*1)		290~580(*2)	190・240(ピン差替)		
	主クラッチ形式	ベルトテンション					
	走行装置	サイドクラッチ付			-		
	走行変速段数(段)	前進3、後進2			前進4、後進1		
	走行速度(km/h)(エンジン回転速度時)	前進0.90~2.72 後進0.79~1.42		前進0.96~2.88 後進0.84~1.50	前進0.80~3.91 後進1.15		
ロータリー部	前輪	双輪		単輪	双輪		
	変速段数 回転数(rpm)	低速・高速 273・494		低速・高速 273・404	低速・高速 290・520	低速・高速 290・620	
	耕幅(mm)	N3型中耕ローター 500	-	N7型中耕ローター 600	-		

*1 標準L2ホイールチューブセット時(403mm~483mm)別売L1ホイールチューブセット時284mm
*2 標準ホイールチューブセット時(520mm~580mm)別売L1ホイールチューブセット時290mm

*本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、2021年4月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機協会の
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に
適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

- 本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131
 中四国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL.(082)434-7161
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは WEBで ISEKIアグリ 検索
<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも
ご覧いただけます!



