

農業女子コラボ第三弾! 中セキ歩行型草刈機

# PUCHIMOWER

プチもあ

誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。



草を細かく粉碎する  
ハンマーナイフ



迷わずできる  
エンジン始動ラベル

VRX550-W  
(刈幅550mm:クローラタイプ)



VRS500-W  
(刈幅500mm:ホイールタイプ)



わかりやすく使いやすい  
機能&デザイン



旋回を楽にする  
首振りゲージ輪

# デザイン性・操作性・機能性に富んだ 歩行型草刈機。

## 【取扱い説明ガイド】

手元のQRコードで、取扱い説明  
ガイド動画にアクセスできます。



## ■共通装備

<p><b>1</b> 【クラッチインジケータ】 走行および刈取クラッチの「入」・「切」が一目でわかる目印を装備しました。</p> 	<p><b>2</b> 【より握りやすいサイドクラッチレバー】 レバーを小型化し、標準仕様よりハンドルとレバーの間隔を狭くすることで握りやすくしました。</p>  <p>※写真はVRS500-W</p>	<p><b>3</b> 【エンジン始動手順ラベル】 機体に貼られた番号ラベルで、誰でも迷わずにエンジンのスタートができます。</p> 
<p><b>4</b> 【エンジンスイッチ】 スイッチを押すだけでエンジンが停止するので、とっさの時に安心です。 (クラッチが「入」になっている場合は、エンジンがかからない安全設計)</p>	<p><b>5</b> 【ハンドル位置は旋回・上下 自由自在】 果樹園や斜面などの作業条件や体格に合わせてハンドル位置を左右・上下に調節できます。</p>	

## ■VRS500-Wの特長



VRS500-W  
希望小売価格  
¥333,300 (税込)

### 【首振りゲージ輪】

前輪に360°回転する首振りゲージ輪を採用しているため、楽に旋回作業が行えます。また、固定機能を使用すれば、斜面作業時に本機が斜面下方向へ流れるのを防ぎ、安心です。



### 【荷造りフック】

固定用のフックが標準装備、トラックに積んでももしっかり縛れて安心です。

### 【タイヤトレッド調整機能&センター車輪取り付け】

ゲージ輪を機体センターに装備し、タイヤトレッドを狭くすることで、幅の狭いうねでの作業が可能です。

### 【ゲージ輪高さ調整】

左右前輪を高さ調整ゲージ輪とし、ピンによるワンタッチの3段階刈高さ調節が可能です。

### 【刈取スタンド】

刈刃の確認、作業後の清掃に便利です。

## ■VRX550-Wの特長



VRX550-W  
希望小売価格  
¥419,100 (税込)

### 【ソリを採用】

小回り・旋回性が良く、刈残しも少なくなります。

### 【悪条件に強いクローラタイプ】

湿田・不整地に強く作業圏場を選びません。傾斜地走行もクローラで安定した作業が行えます。また、低重心で作業も安心して行え、小回り・旋回性にも優れています。

### 【刈高さ上下手元調整】

刈高さは手でワンタッチ切替えでき、地面の凹凸に追従するフリー位置と、4段階のロック位置で高さの選択が可能です。また、高く持ち上げて固定することで、メンテナンスも楽に行うことができます。

## ■仕様諸元

名称		キセキ歩行型草刈機「プチもあ」		
販売型式名		VRS500-W	VRX550-W	
機体寸法	全長 (mm)	1,485	1,530	
	全幅 (mm)	650	695	
	全高 (mm)	945	940	
機体質量 (重量)		100	155	
型式名		GP160H	FJ180G	
エンジン	総排気量 (L(cc))	0.163 (163)	0.179 (179)	
	最大出力 kW(PS)	3.6 (4.9)	4.4 (6.0)	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量 (L)	3.1	3.2	
走行部	車輪	タイヤ/外径307 幅145	クローラ/幅100mm ピッチ60mm/リンク数27個	
	タイヤ外幅 (mm)	センター間:260・350 外幅間:405・495	—	
	走行速度段数 (段)	前進2 後進1	前進3 後進1	
	走行速度段数 (km/h)	前進①1.0、②2.2 後進①1.1	前進①1.0、②2.0、③3.3 後進①0.9	
作業機	機構	フリーナイフ24枚	フリーナイフ30枚	
	刈幅 (mm)	500	550	
	刈高	フリー時 (mm)	—	20・45
		固定時 (mm)	20・40・60	40・90・140・190 (点検時)



このラベルは、(社)日本産用内燃機関協会  
の小形汎用ガソリンエンジン排出ガス自主  
規制に適合していることを示しています。



安全に関するご注意  
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。●無理な運転は商品の寿  
命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

※本仕様は予告なく変更することがあります。

このチラシの内容及び価格(消費税10%含む)は、2019年12月現在のものです。

## 株式会社 ISEKI アグリ

本 社	〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14 (FSビル9F)	TEL. (03) 3803-7951
東 京 事 業 所	〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202	TEL. (048) 543-3620
関 西 事 業 所	〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12	TEL. (078) 977-1170
北 海 道・東 北 営 業 所	〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2	TEL. (0223) 25-5682
関 西 営 業 所	〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202	TEL. (048) 543-3620
関 西 営 業 所	〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320	TEL. (0748) 38-0131
中 四 国 営 業 所	〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5	TEL. (082) 434-7161
九 州 営 業 所	〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400	TEL. (096) 286-8888

詳しくは WEB で

<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも  
ご覧いただけます!

