

# 菜ゆうき



見  
つ  
か  
る

あなたの畑に最適な耕うん機。



■仕様諸元

区 分	ロータリ式					
	正転ロータリ	デュエットロータリ		正逆ロータリ		
型 式	KGR403D	KGR403HX	KGR709HX	KGR603SDUH	KGR709SDU	
機体寸法	全長(mm)	1,340		1,470	1,340	1,470
	全幅(mm)	600	560	600	580	580
	全高(mm)	1,030		1,130	1,030	1,150
	機体重量(kg)	77	80	101	82	94
エンジン	型 式	三菱 GB131LN		三菱 GB181LN		
	最大出力/回転速度 (kW[PS]/rpm) [ネット表示]	2.3[3.1]/1800 (最大3.0[4.2])		3.4[4.7]/1800 (最大4.6[6.3])		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量(L)	1.6		2.2	1.6	2.2
	始動方式	リコイル方式				
	車 輪	3.50-7		4.00-7	3.50-7	
走行部	輪距(mm)	420	300-400	420	200~400	
	主クラッチ形式	ベルトテンション (デッドマン)				
	走行変速段数(段)	前進2/後進1		前進3/後進1	前進2/後進1	
	走行速度(km/h) エンジン定格回転時	前進(1.1・4.7) 後進(1.1)		前進(0.9・1.5・4.7) 後進(1.1)	前進(1.1・4.7) 後進(1.1)	前進(0.8・4.0) 後進(0.9)
ロータリ	変速段数(段)	正転1段	一軸正逆転1		正転1・逆転1	
	耕うん爪	ナタ爪			正逆兼用爪	ナタ爪(分割式)
	耕幅(mm)	500	550	450	300-500	
	ロータリカバー	丸型固定式			開閉式	
備 考	—	うね立てプレート付き		—		

※本仕様は予告なく変更することがあります。  
このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、  
2022年3月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の  
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に  
適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14 (FSビル9F) TEL.(03)3803-7951  
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170  
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682  
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131  
 中四国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町楢山921-5 TEL.(082)434-7161  
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは WEBで ISEKIアグリ 検索  
<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも  
ご覧いただけます!



ニーズに応えた豊富なラインアップで、農作業をもっとたのしく!



初心者だから、うまく扱えるか心配…。

そんなアナタには **正転ロータリタイプ**

耕うんのための基本機能を備え、複雑な操作が不要なお手軽タイプ。

余裕のパワーで  
より広範囲の耕うんに!  
アクシデント防止機能を  
装備した安全設計。

正転1段 4.2馬力 耕幅500mm ナタ爪

**KGR403D**  
¥181,500(税込)



土が固く、耕うん・うね立てに時間がかかる!

そんなアナタには **デュエットロータリタイプ**

爪が正転・逆転を同時に行うため、より効率的な作業を実現。

爪がしっかり食い込み、  
固い土でもラクラク耕うん。

作業速度2段階で、  
より効率よく耕うん。

一輪正逆1段 4.2馬力 耕幅500mm  
ナタ爪 うね立てプレート付き

**KGR403HX**  
¥194,700(税込)

一輪正逆2段 6.3馬力 耕幅550mm  
ナタ爪 うね立てプレート付き

**KGR709HX**  
¥255,200(税込)



耕うん・うね立ての両方をしたい!

そんなアナタには **正逆ロータリタイプ**

爪の正転と逆転をレバー操作でラクラク切り替え。うれしい1台2役。

土揚げタイプで  
しっかりうね立て!

作業に合わせて耕うん幅の  
調整が可能!

正転逆転各1段 6.3馬力 耕幅450mm  
正逆兼用爪 ロータリカバー開閉式

**KGR603SDUH**  
¥227,700(税込)

正転逆転各1段 6.3馬力 耕幅300-500mm  
ナタ爪 ロータリカバー開閉式

**KGR709SDU**  
¥247,500(税込)



開閉式ロータリカバー  
耕うん時にはカバーを下げ、うね立て時にはカバーを上げて作業します。  
※KGR603SDUHは爪の入れ替え不要です。  
※KGR709SDUHは爪の入れ替えが必要です。


**KGR603SDUH** **KGR709SDU**



チェンジレバー1つで耕うん・うね立てを切り替え!

耕うん時 **うね立て時**

耕うん時のカバー **うね立て時のカバー**



ワンレバー  
チェンジ方式  
前進・後進や移動をレバー1本で切り替え可能です。

大径タイヤ **デュエットロータリ**

爪の回転方向が左右と中央と異なり、土に食い込みやすいのが特長です。



うね立てプレート装備で、うね立ても簡単!

耕うん時 **うね立て時**

耕うん時のカバー **うね立て時のカバー**



アタッチメント Attachment

品名	品番	耕幅	備考
アポロ培土器Bプラス	9100-526-0000-0	19,030	丸うね 標準的
ワイドアポロ培土器Bプラス	9100-543-0000-0	21,230	丸うね 溝底が広く作業しやすい
ブラ溝シュン器Bプラス	9100-534-0000-0	19,910	台形うね
ニューイエロー培土器	8100-301-0000-0	17,600	丸うね 標準的
ピンク培土器	8100-303-0000-0	18,700	丸うね いも類向け
グリーン培土器W	9100-432-0000-0	16,170	丸うね 蔬菜類向け
パール培土器W	9100-520-0000-0	18,700	丸うね 溝底が広く作業しやすい
ブルー溝シュン器	8100-421-0000-0	17,600	台形うね
スーパーグリーンうね立て器	9102-085-0000-0	26,400	1台で丸うね、平うね、外盛作業が可能
ムーブキャスト	8110-402-0000-0	8,580	抵抗棒が2本へ装着、前後1車尾輪(KGR403HXを除く)

品名	品番	耕幅	備考
ニューイエロー培土器	S23641-700-0	17,160	丸うね 標準的
ブルー溝シュン器	S23641-750-0	18,260	台形うね
パール培土器	S23631-760-0	19,690	丸うね 溝底が広く作業しやすい
スーパーグリーンうね立て器	S23361-730-0	28,820	1台で丸うね、平うね、外盛作業が可能
アポロ培土器Bプラス	S23362-710-0	17,600	丸うね 標準的
ブラ溝シュン器Bプラス	S23362-760-0	19,690	台形うね
ファイナル培土器	S23642-700-0	12,100	丸うね 標準的 (在庫限り)

品名	品番	耕幅	備考
ニューイエロー培土器	9100-572-0000-0	17,600	丸うね 標準的
パール培土器W	9100-575-0000-0	17,600	丸うね 溝底が広く作業しやすい
ブルー溝シュン器	9100-574-0000-0	17,600	台形うね
スーパーグリーンうね立て器	9102-144-0000-0	26,400	1台で丸うね、平うね、外盛作業が可能
アポロ培土器Bプラス	9100-565-0000-0	19,030	丸うね 標準的
ブラ溝シュン器Bプラス	9100-568-0000-0	20,130	台形うね
内盛整形器	9102-134-0000-0	33,330	1台で丸うね、平うね、外盛作業が可能
中耕車輪T	9006-133-0000-0	14,850	柔らかい圃場、黒ボク砂地向け
スパイク車輪	9006-134-0000-0	15,840	硬い圃場、粘土質向け

品名	品番	耕幅	備考
ニューイエロー培土器	S23641-700-0	17,160	丸うね 標準的
ブルー溝シュン器	S23641-750-0	18,260	台形うね
アポロ培土器Bプラス	S23362-710-0	17,600	丸うね 標準的
ブラ溝シュン器Bプラス	S23362-760-0	19,690	台形うね
スーパーグリーンうね立て器(平外盛)	S23361-730-0	28,820	1台で丸うね、平うね、外盛作業が可能
土寄せセットL	S23640-740-0	68,200	大豆用 適応範囲900~1,300mm
パール培土器	S23631-760-0	19,690	丸うね 溝底が広く作業しやすい

品名	品番	耕幅	備考
スーパー整地レーキ	S23640-870-0	13,200	作業巾700mm
双尾輪排土板	S23640-550-0	17,820	ミニマックスと併用
ミニマックスロータリー300	S23640-300-0	29,370	溝幅300mm
ミニマックスロータリー400	S23640-400-0	36,520	溝幅400mm
汎用マーク	S23661-810-W	19,470	移動輪又は各種培土器と併用