

# ウイングモアー

## W I N G M O W E R

あぜ道の上面側面を  
同時に草刈り！



WMC747P

WM746F

### 仕様諸元

名 称		ウイングモアー					
型 式		WM634	WM646F	WM746F	WM757P	WMC747P	WMC1317F
車 速	前進(km/h)	2速 (1.1・1.9)			3速 (1.3・2.2・3.2)	3速 (1.3・2.2・3.2)	2速 (1.1・1.9)
	後進(km/h)	1速(1.5)			1速(1.3)		1速(1.5)
刈 幅	平面(mm)	600		690	710		690～1,020
	上面(mm)	310	310	355	375		355
	法面(mm)	310	310	355	375		①355 ②460 ③570 ④680
刈高(mm)		4段階(①10 ②30 ③50 ④70)					
作業能率 (反/時間)		1速/0.7 2速/1.2 (直線刈時)	1速/0.7 2速/1.2 (直線刈時)	1速/0.8 2速/1.3 (直線刈時)	1速/0.9 2速/1.6 3速/2.3 (直線刈時)		1速/1.1 2速/2.0 (直線刈時)
刈刃形状		バーナイフ 4枚 (310mm×4)	フリーナイフ				
ハンドル		上下調節可(菊座固定式)			上下調節可(菊座固定式) 左右23度可	上下調節可(菊座固定式)	
走行クラッチ		デッドマンクラッチ(噛合い式)					
車 輪	前 輪	特殊スパイク車輪	前輪駆動スパイク車輪				
	後 輪	幅広タイヤ12×5.50-6				ゴムクローラ	
エ ン ジ ン	型 式	ミツビシ GB131PN	ミツビシ GB181PN		ミツビシ GB221PN	ミツビシ GB221PN	
	排気量 (cc)	126	181		215	215	
	最大出力 PS(kW)	4.2 (3.1)	6.3 (4.6)		7.0(5.1)	7.0(5.1)	
	燃料 タンク容量 (ℓ)	2.5	3.6			3.6	
寸法L×W×H (mm)		1,780 ×860×940	1,780× 880×940	1,780 ×905×940	1,780 ×915×940	1,835 ×950×1055	1,760×970 ～1,220×950
総重量(kg)		61	71	73	80	88	92
備考		バック付	2輪駆動・バック付			クローラ・バック付 らくらく旋回機構付	



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の  
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制  
適合していることを示しています。



### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

※本仕様は予告なく変更することがあります。  
このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、  
2023年1月現在のものです。

お問い合わせは

株式会社 **ISEKI アグリ**

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951  
 関 東 事 業 所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関 西 事 業 所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170  
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682  
 関 東 営 業 所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関 西 営 業 所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131  
 中 四 国 営 業 所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL.(082)434-7161  
 九 州 営 業 所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888



詳しくは  
WEBで

ISEKIアグリ



<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも  
ご覧いただけます！



P/N 9065D-100 2022.12<sup>®</sup>

# デザイン性に優れたあぜ草刈機、誕生！ 抜群の作業効率を発揮する、あぜ草刈りの決定版！

2輪駆動・  
スパイク  
車輪  
タイプ

クラス最大**7馬力！！**  
**3速まで付いたプロ仕様！**



## WM757P

希望小売価格  
**¥346,500 (税込)**


最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710 mm	刈高 10~70 mm
走行 前進3段 後進1段	前輪 駆動	



走行速度が  
**3速**まで選  
べ、よりス  
ピーディー  
な草刈り作  
業を実現。



ハンドルが左右に約**23度**ずつ可  
動できます。



外側に6度、内側に2度**角度変更**できます。



刈刃カバーに**頑丈な  
コルテン鋼**採用で、  
耐久性がアップしました。

2輪駆動・  
クローラ  
タイプ

軟弱地での作業もスムーズに  
行えるクローラタイプ！



## WMC747P

希望小売価格  
**¥396,000 (税込)**

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710 mm	刈高 10~70 mm	走行 前進3段 後進1段	前輪 駆動
--------------------------	-----------------	-------------------	--------------------	----------



らくらく**旋回機構**により、旋回時にクローラ  
の後部を上げて、スムーズに旋回。  
※WMC747P・WMC1317Fのみ




**ゴムクローラ**採用  
で、軟弱地や不整  
地での作業も柔軟  
に対応可能。



## あぜ草刈りをスムーズにする機能満載！

### ① ウイング機構

斜面の傾斜に合わせて、  
角度の変更が自由自在。  
刃が斜面と平行になり、  
きれいに刈れます。



### ② 2輪駆動方式

前輪・後輪の同時駆動で、  
あぜ越え時や、雨上がりの  
ぬかるんだ状態でも威力  
を発揮。直進走破性に  
優れています。

※WM634を除く。



### ③ バック機能

前進2速・後進1速  
で取回しや作業性  
が一段とラクになりました。

※WM757Pと  
WMC747Pは  
前進3速。



### ④ 刈高調整

作業条件に合わせ、  
手軽に刈高調整が  
できます。




### ⑤ フリーナイフ

フリーナイフは石が  
飛びにくく、ナイフ  
が長持ちします。



▲フリーナイフ仕様



フリーナイフ▶  
3速仕様

## 軽量タイプ

女性でも扱いやすい  
最軽量タイプ。

### WM634

希望小売価格 **¥217,800 (税込)**

最大出力 4.2ps (3.1kW)	刈幅 600 mm
刈高 10~70 mm	走行 前進2段 後進1段



バーナイフ仕様！！

## 2輪駆動・スパイク車輪タイプ

軽量コンパクトながら  
多彩な機能を搭載。

### WM646F

希望小売価格 **¥278,300 (税込)**

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 600 mm
刈高 10~70 mm	走行 前進2段 後進1段



2輪駆動・バック付きで  
走行が自由自在。

### WM746F

希望小売価格 **¥300,300 (税込)**

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 690 mm
刈高 10~70 mm	走行 前進2段 後進1段



ワンランク上の7馬力エンジン搭載！！  
刈刃カバーにコルテン鋼を採用し納得のプロ仕様！！

### WM757P

希望小売価格 **¥346,500 (税込)**

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710 mm
刈高 10~70 mm	走行 前進3段 後進1段



プロ  
仕様

## 2輪駆動・クローラタイプ

クローラタイプの  
プロ仕様が登場！！

### WMC747P

希望小売価格 **¥396,000 (税込)**

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710 mm
刈高 10~70 mm	走行 前進3段 後進1段



最大刈幅1,020mmで  
高いあぜにも最適。

### WMC1317F

希望小売価格 **¥434,500 (税込)**

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 690 mm
刈高 10~70 mm	走行 前進2段 後進1段

