

# ニューエース

NEW ACE

野菜づくりのエース!

本格作業もラクラクこなす!


**仕様諸元**

名称		ニューエース				
型式		NR604R	NR604W	NR704R	NR607N	NR707NF
機体寸法	全長(mm)	1450				
	全幅(mm)	560		655	560	
	全高(mm)	730		740		
	機体質量(重量)(kg)	97	86	97	78	
エンジン	型式名	三菱 GB181PN-300		三菱 GB221PN-349	三菱 GB181PN-300	三菱 GB221PN-349
	種類	OHVガンソリンエンジン				
	総排気量(cc)	181		215	181	215
	出力/回転速度(KW(PS)/rpm)	4.6{6.3}/4000		5.1{7.0}/4000	4.6{6.3}/4000	5.1{7.0}/4000
	使用燃料	自動車用無鉛ガンソリン				
	燃料タンク容量(ℓ)	3.0				
	始動方式	リコイル式				
走行部	車輪	タイヤ3.50-6		タイヤ3.50-7	ゴム付鉄車輪(φ350)	
	車幅{外幅}(mm)	274~480(*1)		290~580(*2)	190・240(ピン差替)	
	主クラッチ形式	ベルトテンション				
	走行装置	サイドクラッチ付		-		
	走行変速段数(段)	前進3、後進2		前進4、後進1		
	走行速度(km/h)(エンジン回転速度時)	前進0.9~2.7 後進0.8~1.4		前進1.0~2.9 後進0.8~1.5		前進0.8~3.9 後進1.2
ロータリー部	前輪	双輪		単輪	双輪	
	変速段数 回転数(rpm)	低速・高速 273・494		低速・高速 273・494	低速・高速 290・520	低速・高速 290・620
	耕幅(mm)	N3型中耕ローター 500	-	N7型中耕ローター 600	-	

\*1 標準L2ホイールチューブセット時(400mm~480mm)別売L1ホイールチューブセット時274mm  
 \*2 標準ホイールチューブセット時(520mm~580mm)別売L1ホイールチューブセット時290mm

※本仕様は予告なく変更することがあります。  
 このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、2023年1月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機協会の  
 小型汎用ガンソリンエンジン排出ガス自主規制に  
 適合していることを示しています。


**安全に関するご注意**

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

**株式会社 ISEKI アグリ**

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951  
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170  
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682  
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131  
 中国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL.(082)434-7161  
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは  
 WEBで ISEKIアグリ

検索

QRコードからでも  
 ご覧いただけます!



http://www.iseki-agri.co.jp/

P/N 9064A-80 2022.12<sup>®</sup>



# かんたん操作で充実性能! 本格的な野菜づくりにもぴったり。

中耕除草や溝上げ片寄せ作業など、畑づくりの様々な作業をこなせます。

## NR604R

6.3馬力(N3型中耕ローター付)  
希望小売価格  
**¥365,200** (税込)



NR604R

## NR604W

6.3馬力(中耕ローター無)  
希望小売価格  
**¥326,700** (税込)



NR604W

優れた安定性を誇る高出力タイプ。  
中耕作業や幅広溝上げ作業をサポートします。

## NR704R

7.0馬力(N7型中耕ローター付)  
希望小売価格  
**¥405,900** (税込)



NR704R

# 長ねぎ栽培の管理がこれ一台で。 便利な機能が満載!

コンパクト且つパワフル! 畝高70cmでも  
ラクラク作業できます。

## NR607N

6.3馬力(ツメ無)  
希望小売価格  
**¥320,100** (税込)



NR607N



アタッチメント  
装着状態

※KW230-6P+  
ネギ整形器カントウSX



高速ロータリ仕様で  
効率アップ!

## NR707NF

7.0馬力(ツメ無)  
希望小売価格  
**¥368,500** (税込)



NR707NF

アタッチメント  
装着状態

※KW250B-10P+  
ネギ整形器カントウSX

- 溝掘り・畦作りに!**溝掘りローター**
- 硬土での作業に!**溝掘りローター(硬土用)**
- 片揚げや覆土に!**片排土ローター**
- 硬土の中耕に!**中耕ローターS型**
- うね・植付溝作りに!**アポロ培土器**
- 台形うね作りに!**プラ溝淺器**
- 安定作業に!**ゴム付鉄車輪**
- 砂地での作業に!**砂地用鉄車輪(赤色)**
- 溝底からの整形に!**ネギ整形器カントウSX**
- 溝底からの整形に!**ネギ整形器N16カンサイ**
- 両掘での収穫に!**ネギ堀取り機5N(両掘式)**
- ネギの収穫に!**ネギ堀取り機606(片掘式)**
- 直線作業に!**汎用マーカ―**



品名	コード番号	NR604		NR704	NR607/NR707		備考
		R	W	R	N	NF	
300NR3	S23349-300-0	○	○	○	○	○	溝幅300mm
400NR3	S23349-400-0	○	○	○	○	○	溝幅400mm
500NR3	S23349-500-0	○	○	○	○	○	溝幅500mm
600NR3	S23349-600-0	○	○	○	○	○	溝幅600mm
30、40NR3	S23349-964-0	○	○	○	○	○	片寄せ作業300、400と併用
50、60NR3	S23349-965-0	○	○	○	○	○	片寄せ作業500、600と併用
土寄せセットL	S23349-740-0	○	○	○	○	○	黒豆などの土寄せ900~1200mm
溝掘りローター	KW170P	S5-1182-615-600	○	○	○	○	溝幅170mm 4本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW230P	S5-1182-625-600	○	○	○	○	溝幅230mm 4本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW300P	S0014-83000	○	○	○	○	溝幅300mm 4本爪 ホイールチューブL1付
	KW350P	S0014-83500	○	○	○	○	溝幅350mm 4本爪 ホイールチューブL1付
	KW400P	S0006-84000	○	○	○	○	溝幅400mm 6本爪
	KW500P	S0006-84500	○	○	○	○	溝幅500mm 6本爪
	KW600P	S0006-86000	○	○	○	○	溝幅600mm 8本爪
	KW230V	S0028-92300	○	○	○	○	溝幅230mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW250V	S0028-92500	○	○	○	○	溝幅250mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW170-6P	S5-1182-616-600	○	○	○	○	溝幅170mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW200A-6P	S23950-200-0	○	○	○	○	溝幅200mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW230-6P	S5-1182-626-600	○	○	○	○	溝幅230mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW250A-6P	S23950-250-0	○	○	○	○	溝幅250mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW270A-6P	S23950-270-0	○	○	○	○	溝幅270mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW300-6P	S0014-86000	○	○	○	○	溝幅300mm 6本爪 ホイールチューブL1付
	KW200B-10P	S0037-81000	○	○	○	○	硬土用・溝幅200mm 10本爪
	KW230B-10P	S0037-85000	○	○	○	○	硬土用・溝幅230mm 10本爪
	KW250B-10P	S0037-86000	○	○	○	○	硬土用・溝幅250mm 10本爪

品名	コード番号	NR604		NR704	NR607/NR707		備考
		R	W	R	N	NF	
片排土ローター	KW200KP	S5-1130-720-600	○	○	○	○	溝掘りローターKW150P・200P・170P・230Pのいずれかと併用
	KW300KP	S5-1130-730-600	○	○	○	○	溝掘りローターKW300P又は350Pと併用
	KW400KP	S0006-87500	○	○	○	○	溝掘りローターKW400Pと併用
	KW500KP	S0006-88000	○	○	○	○	溝掘りローターKW500Pと併用
	Vローター	KW300	S0006-81000	○	○	○	○
Vローター片排土	KW400	S0006-82000	○	○	○	○	溝幅400mm
	KW500	S0006-83000	○	○	○	○	溝幅500mm
	KW300K	S0006-81500	○	○	○	○	Vローター W300と併用
	KW400K	S0006-82500	○	○	○	○	Vローター W400と併用
	KW500K	S0006-83500	○	○	○	○	Vローター W500と併用
中耕ローター-350	S0006-90000	○	○	○	○	○	耕転幅 350mm
延長中耕ローター	S0004-81000	○	○	○	○	○	中耕ローターS型と併用
延長天板セット	S0038-81000	○	○	○	○	○	延長中耕ローター使用時に装着
中耕ローター-S3	S0006-80000	○	○	○	○	○	耕転幅 500mm草巻防止ドラム付き(ドラム直径145mm)
中耕ローター-N3	S0006-89000	○	○	○	○	○	耕転幅 500mm(ドラム直径102mm)
中耕ローター-N7	S0015-80000	○	○	○	○	○	耕転幅 600mm(ドラム直径102mm)

品名	コード番号	NR604		NR704	NR607/NR707		備考
		R	W	R	N	NF	
アポロ培土器(尾輪付)	S23363-7100	○	○	○	○	○	
プラ溝浅器(尾輪付)	S23363-7600	○	○	○	○	○	
ゴム付鉄車輪	S7-1182-110-000	○	○	○	○	○	
ゴム付鉄車輪セット	S0028-74000					○	NR607N標準品、ピン付き
タイヤセット 350-6C	S5-1180-120-000	○	○	○	○	○	
タイヤセット 350-7B	S5-1321-130-000	○	○	○	○	○	
タイヤ用ホイールチューブL1	S5-1130-165-000	○	○	○	○	○	溝幅300~400mmの時使用
タイヤ用ホイールチューブL2	S5-1321-165-000	○	○	○	○	○	標準セット分
タイヤ用ホイールチューブL190	S0004-30100					○	(単品1本)
砂地用車輪S35C(赤)	S5-1182-115-000	○	○	○	○	○	
砂地用車輪(黒)	S23922-266-0	○	○	○	○	○	(在庫限り)
前単輪 62S	S0004-94000	○	○	○	○	○	アーム及び前2輪セット
前双輪 60W	S5-1712-510-000	○	○	○	○	○	アーム及び前2輪セット
ネギ整形器カントウSX	S23961-400-0					○	前輪フォークにセット
ネギ整形器 N16カンサイ	S23950-4400					○	前輪フォークにセット
土押え板605	S23950-490-0					○	
ネギ堀取り機5N	S0028-81000					○	(両掘式)
ネギ堀取り機606	S23380-971-0					○	(片掘式)
ネギ堀取り機	S23349-971-0	○	○				(片掘式)
汎用マーカ―	S23661-810-W	○	○	○	○	○	330mm~1,100mm(片側)/最大1400mm