

# 菜ゆうき



見  
つ  
か  
る

あなたの畑に最適な耕うん機。



ニーズに応えた豊富なラインアップで、農作業をもっとたのしく!

仕様諸元

区分	ロータリ式					
	正転ロータリ	デュエットロータリ		正逆ロータリ		
型式	KGR403D	KGR403HX	KGR709HX	KGR603SDUH	KGR709SDU	
機体寸法	全長(mm)	1,340		1,470	1,340	1,470
	全幅(mm)	600	560	600	580	580
	全高(mm)	1,030		1,130	1,030	1,150
	機体重量(kg)	77	80	101	82	93
エンジン	型式	三菱 GB131LN		三菱 GB181LN		
	出力/回転速度 (KW[PS]/rpm)	2.3[3.1]/1800 (最大3.0[4.2])		3.4[4.7]/1800 (最大4.6[6.3])		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量(L)	1.6	2.2	1.6	2.2	
	始動方式	リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (楽リコイル)	リコイルスタータ式	リコイルスタータ式 (楽リコイル)	
	車輪	3.50-7	4.00-7	3.50-7		
走行部	輪距(mm)	420	300-400	420	200~400	
	主クラッチ形式	ベルトテンション (デッドマン)				
	走行変速段数(段)	前進2/後進1	前進3/後進1	前進2/後進1		
	走行速度(km/h) エンジン定格回転時	前進(1.1~4.7) 後進(1.1)	前進(0.9~1.5~4.7) 後進(1.1)	前進(1.1~4.7) 後進(1.1)	前進(0.8~4.0) 後進(0.9)	
ロータリ	変速段数(段)	正転1段	一軸正逆転1	正転1・逆転1		
	耕うん爪	ナタ爪		正逆兼用爪(分割式)	ナタ爪(分割式)	
	耕幅(mm)	500	550	300-500		
	ロータリカバー	丸型固定式			開閉式	
備考	—	うね立てプレート付き		—		

※本仕様は予告なく変更することがあります。  
このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、  
2024年3月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の  
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に  
適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14 (FSビル9F) TEL.(03)3803-7951  
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170  
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682  
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131  
 中四国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL.(082)434-7161  
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは WEBで ISEKIアグリ 検索  
<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも  
ご覧いただけます!



